



03711683418 • www.mactermoacque.it

CODICE	MODELLO	RESINA	CAP. CICL.	PORTATA	DIMENSIONI Ø H	CAP. TINO SALE
DT19CZ2	DT 19 CZ 2 - Volume	19 L	114 M3/F°	2000 L/h	240 916	85 L
DT24CZ2	DT 24 CZ 2 - Volume	24 L	144 M3/F°	2500 L/h	257 916	85 L
DT28CZ2	DT 28 CZ 2 - Volume	28 L	168 M3/F°	2500 L/h	257 1053	85 L
DT38CZ2	DT 38 CZ 2 - Volume	38 L	228 M3/F°	2500 L/h	257 1272	85 L
DT48CZ2	DT 48 CZ 2 - Volume	48 L	288 M3/F°	2500 L/h	257 1535	85 L
DT60CZ2	DT 60 CZ 2 - Volume	60 L	360 M3/F°	2500 L/h	334 1295	140 L
DT80CZ2	DT 80 CZ 2 - Volume	80 L	480 M3/F°	2500 L/h	334 1521	140 L
DT100CZ2	DT 100 CZ 2 - Volume	100 L	600 M3/F°	2500 L/h	510 1860	140 L
DT125CZ2	DT 125 CZ 2 - Volume	125 L	750 M3/F°	2500 L/h	554 1760	190 L

ACCESSORI

VA220	Kit sterilclorino Universale
VA201	By-pass 3/4" mod. CZ 2
VA202	By-pass 1" mod. CZ 2
OA1100	Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg



Principali caratteristiche:

- Valvola a Tempo WHT
- Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro
- Cabinato HDPE e coperchio in Polistirene
- Pressione di esercizio max 6 bar
- Temperatura max 30 °C
- Alimentatore 12 V incluso
- Cabinati Accessori: Made in Italy

Prevedere installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi

Specifiche tecniche valvola WHT

- Vite di miscelazione integrata per una rapida regolazione della durezza dell'acqua.
- Funzione di rigenerazione forzata (forzatura giornaliera).
- Ampio display retroilluminato con orario, giorno della settimana, capacità ciclica residua, forzatura giorni e possibilità di inserire sullo schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono.
- 9 lingue disponibili nel menu delle impostazioni (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, polacco, russo, olandese, danese)
- Valvola completa di iniettori, DLFC, BLFC incluso

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili. L'impianto deve essere sottoposto a manutenzione ordinaria.