



CODICE	MODELLO	RESINA	CAP. CICL.	PORTATA	DIMENSIONI H L P	CAP. TINO SALE
CB06CZ2	CABY 6 CZ 2 - Volume	6 L	36 M3/F°	1500 L/h	51 24 43	15 L
CB08CZ2	CABY 8 CZ 2 - Volume	8 L	48 M3/F°	2000 L/h	61 24 43	15 L
CB12CZ2	CABY 12 CZ 2 - Volume	12 L	72 M3/F°	2500 L/h	67 32 50	40 L
CB25CZ2	CABY 25 CZ 2 - Volume	25 L	150 M3/F°	2500 L/h	101 32 50	60 L
CB28CZ2	CABY 28 CZ 2 - Volume	28 L	168 M3/F°	2500 L/h	114 32 50	75 L

ACCESSORI

KITSC	Kit sterilcloro Universale
BY034	By-pass 3/4"
BY01	By-pass 1"
SAL25	Sale per addolcitore sacchi da 25 Kg



Principali caratteristiche:

- Valvola a Tempo WHT
- Bombola in polietilene rinforzata con fibre di vetro
- Cabinato HDPE e coperchio in Polistirene
- Pressione di esercizio max 6 bar
- Temperatura max 30 °C
- Alimentatore 12 V incluso
- Cabinati Accessori: Made in Italy

Prevedere installazione di un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'impianto. Non inclusi

Specifiche tecniche valvola WHT

- Vite di miscelazione integrata per una rapida regolazione della durezza dell'acqua.
- Funzione di rigenerazione forzata (forzatura giornaliera).
- Ampio display retroilluminato con orario, giorno della settimana, capacità ciclica residua, forzatura giorni e possibilità di inserire sullo schermo il nome dell'azienda e il numero di telefono.
- 9 lingue disponibili nel menu delle impostazioni (inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo, polacco, russo, olandese, danese)
- Valvola completa di iniettori, DLFC, BLFC incluso