



OSMO GREEN POWER SOPRABANCO

**FRIGOGASATORE SOTTOBANCO AD
OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO**

MAC Termoacque

www.mactermoacque.it

email: info@mactermoacque.it

CONFORME AL DECRETO DEL

*Ministero della
Salute*

D.M. 25/2012
D.M. 174/2004



- **Scocca in Acciaio verniciato**
- **Struttura in Acciaio INOX**
- **Vaschetta raccogli condensa e anti-allagamento**
- **Avviso sonoro per segnalazione funzionalità**

- **Gruppo Vessel FV System brevettato**



- **Produzione acqua 1,5 L/min**
- **Pompa booster 220 V ad alte prestazioni**
- **Filtro 12" in-line**
- **Centralina di controllo funzioni**
- **Anti-allagamento**

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 90 Lt/h (+/- 10%)*

Membrane osmotiche: 2 x TW30 2012

Filtro in-line CTO carbone alimentare 12" x 2,5"

Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)

Pompa booster a membrana 220 V

Alimentazione 220 V 50/60 Hz

Assorbimento massimo: 380W

SEZIONE FRIGOGASATORE

Portata acqua refrigerata: Lt/m 1,5 (+/- 10%)

Compressore: 1/10 Hp

Condensazione ad acqua

Gas: R290

Avviso sonoro di segnalazione:

esaurimento filtri, anti-allagamento

Dimensioni (cm): L 27 - P 41 - H 40

*Test effettuati con acqua in ingresso a 25°C