



ULTRA GREEN

IMPIANTO AD ULTRAFILTRAZIONE

CONFORME AL DECRETO DEL

*Ministero della
Salute*

D.M. 25/2012
D.M. 174/2004



- **Scocca in Acciaio verniciato**
- **Display digitale DIGIFLOW per conteggio litri erogati**
- **Disponibile anche con lampada UV Philips da 11 W**

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:



STANDARD



UV

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE STANDARD

Filtro CTO carbone alimentare in-line 2,5" x 12"

Filtro PPF per sedimenti in-line 2,5" x 12"

Filtro Fibra cava, capacità di filtrazione 0,01 mc

Alimentazione 220 V 50/60 Hz – Assorbimento max 10 W

Display digitale contaltri Digiflow

Funzionamento con pressostato

Elettrovalvola

Funzionamento orizzontale e verticale

Dimensioni (cm): L 10,5 - P 32 - H 45

VERSIONE UV

Filtro CTO carbone alimentare in-line 2,5" x 12"

Filtro Fibra cava, capacità di filtrazione 0,01 mc

Debatterizzatore UV Philips 11 W

Alimentazione 220 V 50/60 Hz – Assorbimento max 25 W

Display digitale contaltri Digiflow

Funzionamento con pressostato

Elettrovalvola

Funzionamento orizzontale e verticale

Dimensioni (cm): L 10,5 - P 32 - H 45